Produktliste - alphabetisch

Produkte	Gruppe/Untergruppe	Seite
Bettleseleuchte LED Flex	11.03	7
Bettleseleuchte LED Flex-Sensor	11.03	8
Glasregalleuchte GDS 1	11.03	3
Glasregalleuchte GDS 2	11.03	4
Glasregalleuchte GS 2 mit Schalter	11.03	5
LED-Strahler Point	11.03	8
Leuchtstoff-Vorbauleuchte Miami drehbar	11.03	6

Produkte	Gruppe/Untergruppe	Seite

Artikelnummern-Verzeichnis

Artikel	Seite
11.03.0010	3
11.03.0020	4
11.03.0021	5
11.03.0030	6
11.03.0040	7
11.03.0050	8
11.03.0060	8

Artikel	Seite

Artikel	Seite

Vorbauleuchten

Glasregalleuchte GDS 1

>> Anschlussleitung: 2m mit Schukostecker
Leuchtmittel: incl. T2
Zubehör: incl. EVG







Art.-Nr.	Länge	Maß N	Leistung	Oberfläche	ME	VE
11.03.0010.0005	600	175	1 x 13W cw	edelstahloptik	Stück	1
11.03.0010.0010	900	225	2 x 11W cw	edelstahloptik	Stück	1
11.03.0010.0015	1200	325	2 x 13W cw	edelstahloptik	Stück	1









Anschluss: 230 - 240V / 50 - 60Hz
Leuchtmittel: langlebige T2 (Dm. 7mm) Leuchtstofflampe, Lebensdauer 8.000 Stunden
Energieeffizienz: gut - sehr gut, 68 - 72lm/W (11 - 13W) - Farbwiedergabe: befriedigend, Ra = 70 - 79
Besonderheiten:
8mm Einscheiben-Sicherheitsglas für Flächenlasten bis zu 10kg; einfache Ausrichtung mittels Rändelschrauben.

Vorbauleuchten

Glasregalleuchte GDS 2

>> Anschlussleitung: 2m mit Schukostecker
Leuchtmittel: incl. T2
Zubehör: incl. EVG

Art.-Nr.	Länge	Leistung	Oberfläche	ME	VE
11.03.0020.0005	600	1 x 12W cw	edelstahloptik	Stück	1
11.03.0020.0010	900	2 x 11W cw	edelstahloptik	Stück	1
11.03.0020.0015	1200	2 x 13W cw	edelstahloptik	Stück	1



Anschluss: 230 - 240V / 50 - 60Hz
Leuchtmittel: langlebige T2 (Dm. 7mm) Leuchtstofflampe, Lebensdauer 8.000 Stunden
Energieeffizienz: gut - sehr gut, 68 - 72lm/W (11 - 13W) - Farbwiedergabe: befriedigend, Ra = 70 - 79
Besonderheiten:
8mm Einscheiben-Sicherheitsglas für Flächenlasten bis zu 10kg; einfache Ausrichtung mittels Rändelschrauben.

Vorbauleuchten

Glasregalleuchte GS 2 mit Schalter

>> Anschlussleitung: 2,5m mit Schukostecker
Leuchtmittel: incl. T5 cw
Zubehör: incl. Schalter + EVG





Art.-Nr.	Länge	Leistung	Oberfläche	ME	VE
11.03.0021.0005	450	8W T5	Alu eloxiert	Stück	1
11.03.0021.0010	600	13W T5	Alu eloxiert	Stück	1
11.03.0021.0015	900	21W T5 HE	Alu eloxiert	Stück	1
11.03.0021.0020	1200	21W T5 HE	Alu eloxiert	Stück	1





Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Leuchtmittel: besonders langlebige T5 (Dm. 16mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, Lebensdauer 24.000 Stunden bzw. T5 (Dm. 16mm), Lebensdauer 7.000 Stunden
Energieeffizienz: gut - sehr gut, 48 - 90lm/W (8 - 21W) - Farbwiedergabe: gut, Ra = 80 - 89
Besonderheiten:
erlaubt Flächenlasten bis max. 2,5kg pro 100mm Leuchtenlänge; Stromversorgung direkt von der Wand oder von der Seite möglich.

Vorbauleuchten

Leuchtstoff-Vorbauleuchte Miami drehbar

>> Anschlussleitung: 1,6m mit Schukostecker
Leuchtmittel: incl. T4
Zubehör: incl. EVG



Art.-Nr.	Länge	Länge 1	Länge 2	Leistung	Oberfläche	ME	VE
11.03.0030.0005	710	760	784	18W cw	chrom	Stück	1
11.03.0030.0010	710	760	784	18W cw	alu eloxiert	Stück	1
11.03.0030.0015	800	850	874	18W cw	chrom	Stück	1
11.03.0030.0020	800	850	874	18W cw	alu eloxiert	Stück	1

Montagemaße



Montageanordnung



Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Leuchtmittel: langlebige T4 (Dm. 13mm) Leuchtstofflampe, Lebensdauer 10.000 Stunden
Energieeffizienz: gut - sehr gut, 75lm/W (18W) - Farbwiedergabe: gut, Ra = 80 - 89

Vorbauleuchten

Bettleseleuchte LED Flex

>> Anschlussleitung: 1,3m mit LED-Stecker





Art.-Nr.	Montage	Leistung	Oberfläche	ME	VE
11.03.0040.0005	Konus mit Gewinde M8	1W ww	chrom-matt	Stück	1
11.03.0040.0010	Konus mit Haltearm links	1W ww	chrom-matt	Stück	1
11.03.0040.0015	Konus mit Haltearm rechts	1W ww	chrom-matt	Stück	1

Anschluss: LED-Trafo DC 350mA
Leuchtmittel: extrem langlebige 1 x 1W Power-LED, Lebensdauer 50.000 Stunden
Energieeffizienz: gut, 28lm/W - Farbwiedergabe: gut, Ra = 90
Zubehör siehe 11.06.0040 + 11.06.0090, Trafos siehe 11.06.0030

Vorbauleuchten
Bettleseleuchte LED Flex-Sensor

>> Anschlussleitung: 1,3m mit Mini AMP-Stecker
Ausführung: dimmbar, mit Infrarotschalter





Art.-Nr.	Montage	Leistung	Oberfläche	ME	VE
11.03.0050.0005	Konus mit Gewinde M8	3 x 1W ww	chrom-matt	Stück	1

Anschluss: LED-Trafo DC 12V
Leuchtmittel: extrem langlebige 3 x 1W Power-LED, Lebensdauer 50.000 Stunden
Energieeffizienz: gut, 28lm/W - Farbwiedergabe: gut, Ra = 90
Besonderheiten:
dimmbare rote LED als Orientierungslicht; mehr Sicherheit in dunklen Räumen; berührungslose Bedienung durch Sensor gesteuerten Infrarotschalter.

Vorbauleuchten
LED-Strahler Point

>> Anschlussleitung: 1,8m mit LED-Stecker
Montage: mit Gewinde M8





Art.-Nr.	Leistung	Oberfläche	ME	VE
11.03.0060.0005	1 W cw	chrom-matt	Stück	1
11.03.0060.0010	1 W ww	chrom-matt	Stück	1

Anschluss: LED-Trafo DC 350mA
Leuchtmittel: extrem langlebige 1 x 1W Power-LED, Lebensdauer 50.000 Stunden
Energieeffizienz: gut, ww: 28lm/W; cw: 45lm/W - Farbwiedergabe: ww: gut, Ra = 90; cw: befriedigend, Ra = 70
Zubehör siehe 11.06.0040, Trafos siehe 11.06.0030